

Miljö- och Signalnät

Specialdesignade lätta miljö- och signalnät till installation i skiljelager på förorenade ytor eller som markering vid ledningsgrävning. Miljö- och signalnät är motståndskraftiga mot den kemiska och biologiska påverkan som normalt förekommer i naturen.

Tekniska data

Materialegenskaper	BG-miljönät 15/15	Plurima
Färg	Gul	Orange
Material	Polypropylen	Polypropylen
Vikt	42 g/m ²	35 g/m ²
Draghållfasthet	4,2 kN/m	2,5 kN/m
Maskvidd	15 x 15 mm	5 x 6 mm
Dimensioner	4,0 x 100 m 4 x 500 m ej vikt	4,0 x 62,5 m vikt i 1,0 m bredd 4 x 500 m ej vikt
Vikt/rulle	16,8 kg	11 kg
Diameter på rulle	25 cm	28 cm
Användningsområde	Miljönät	Miljönät



Markering av skiljelager



Ledningsgrävning

Leverans:

- **Plurima** Normalt lagervara, Odense.
- **BG-miljönät** Normalt lagervara, Odense.

Informationen i detta dokument är baserad på producentens nuvarande kunskap. Det tas förbehåll för ändringar. Informationen är i övrigt omfattad av BG Byggros AB:s gällande sälj- och leveransbestämmelser, till vilka vi hänvisar.